

Naravna izbira

Toplotna črpalka zrak-voda

- » **Najboljša sezonska učinkovitost:** zajetno zmanjšanje tekočih stroškov in CO₂ izpustov
- » **Popolna izbira za nove objekte:** zanesljivo delovanje v vseh klimatskih razmerah
- » **Integrirana, elegantna in kompaktna notranja enota:** najboljša rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode
- » **Nov grafični uporabniški vmesnik:** funkcionalen, enostaven za uporabo, z možnostjo slovenskega pojasnjevalnega menija



www.daikin-ce.com

DAIKIN ALTHERMA NIZKOTEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

**COP
do 4,02**

A2/W35
(v skladu z
EN14511)

Toplotna črpalka zrak-voda



ZUNANJA ENOTA			ERLQ004CV3	ERLQ006CV3	ERLQ008CV3	ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1	ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1	ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1
Grelna moč	Min.	kW	1.80 ¹			-	-	-
	Nom.	kW	4.40 ¹ / 3.27 ²	6.00 ¹ / 4.58 ²	7.40 ¹ / 5.80 ²	11.20 ¹ / 8.56 ²	14.5 ¹ / 10.3 ²	16.00 ¹ / 11.1 ²
	Maks.	kW	5.12 ¹	8.35 ¹	10.02 ¹	11.38 ¹	14.55 ¹	16.10 ¹
Hladilna moč	Nom.	kW	5.00 ³ / 4.17 ⁴	6.76 ³ / 4.84 ⁴	6.86 ³ / 5.36 ⁴	15.05 ³ / 11.72 ⁴	16.06 ³ / 12.55 ⁴	16.76 ³ / 13.12 ⁴
COP ¹¹			5.04 ¹ / 4.02 ²	4.74 ¹ / 3.66 ²	4.45 ¹ / 3.53 ²	4.60 ¹ / 3.60 ²	4.30 ¹ / 3.41 ²	4.25 ¹ / 3.35 ²
EER ¹²			3.37 ³ / 2.32 ⁴	3.45 ³ / 2.34 ⁴	3.42 ³ / 2.29 ⁴	3.32 ³ / 2.72 ⁴	2.96 ³ / 2.47 ⁴	2.72 ³ / 2.29 ⁴
Mere	Enota	V x Š x G	735 x 832 x 307			1345 x 900 x 320		
Območje delovanja pri zunanji temperaturi zraka	Gretje	Min. ~ Maks.	-25 ~ +25			-25 ~ +35		
	Hlajenje	Min. ~ Maks.	+10 ~ +43			+10 ~ +46		
	STV	Min. ~ Maks.	-25 ~ +35			-20 ~ +35		
Raven zvočnega tlaka ⁷	Gretje	Nom.	dBA	48	48	49	51	52
	Hlajenje	Nom.	dBA	48	49	50	52	54
Napajanje	Faza / Napetost	~ / V	1~/230V			1~/230V / 3~/400V		

NOTRANJA ENOTA - STENSKA MONTAŽA, gretje			EBH04C3V, EBH08C3V	EBH08C9W	EBH16C3V	EBH16C9W
NOTRANJA ENOTA - STENSKA MONTAŽA, gretje&hlajenje			EBX04C3V, EBX08C3V	EBX08C9W	EBX16C3V	EBX16C9W
Mere	Enota	V x Š x G	890 x 480 x 344			890 x 480 x 344
Območje delovanja stran vode	Gretje	Min. ~ Maks.	25~55			25~55
	Hlajenje ⁵	Min. ~ Maks.	5~22			5~22
	STV ⁶	Min. ~ Maks.	25~80			25~80
Raven zvočnega tlaka ⁷	Nom.	dBA	26			33
Moč vključenega pomožnega grelnika		kW	3	9 ⁸	3	9 ⁸
Napajanje	Faza / Napetost	~ / V	1~/230V			3~/400V

Opomba: kot neobvezna dodatna oprema za kombinacijo s stenskimi enotami so na voljo gospodinjiski 150 – 300l rezervoarji za toplo sanitarno vodo v emajlirani ali nerjaveči različici.

NOTRANJA ENOTA - TALNA, gretje			EHV04S18C3V, EHV08S18C3V	EHV08S26C9W	EHV16S18C3V	EHV16S26C9W
NOTRANJA ENOTA - TALNA, gretje&hlajenje			EHVX04S18C3V, EHVX08S18C3V	EHVX08S26C9W	EHVX16S18C3V	EHVX16S26C9W
Mere	Enota	V x Š x G	1732 x 600 x 728			1732 x 600 x 728
Prostornina integriranega rezervoarja sanitarne tople vode		l	180	260	180	260
Območje delovanja stran vode	Gretje	Min. ~ Maks.	25~55			25~55
	Hlajenje ⁵	Min. ~ Maks.	5~22			5~22
	STV ⁶	Min. ~ Maks.	25~60			25~60
Raven zvočnega tlaka ⁷	Nom.	dBA	28			33
Moč vključenega pomožnega grelnika		kW	3	9 ⁸	3	9 ⁸
Napajanje	Faza / Napetost	dBA	1~/230V			3~/400V

IZBIRNA IN DODATNA OPREMA		Primerno za		Uporaba	
		4-8 kW	11-16 kW	Talna	Stenska
Uporabniški vmesnik (jezikovna skupina 1) ¹⁰	Izbirni uporabniški vmesnik kot servisno orodje ali kot drugi uporabniški vmesnik v hiši (EN, FR, DE, IT, NL, ES)	EKRUC1	✓	✓	✓
Uporabniški vmesnik (jezikovna skupina 2) ¹⁰	Izbirni uporabniški vmesnik kot servisno orodje ali kot drugi uporabniški vmesnik v hiši (EN, CZ, TU, PT, SW, NO)	EKRUC2	✓	✓	✓
Žični sobni termostat	Žični digitalni sobni termostat	EKRTRA	✓	✓	✓
Brezžični sobni termostat	Brezžični digitalni sobni termostat	EKRTR	✓	✓	✓
Sončni komplet	Toplotni izmenjevalnik za priključitev Daikinovega sončnega kompleta na rezervoar EKHWS in EKHWE DHW	EKSOLHW	✓	✓	✓

¹ EW 30°C; LW 35°C; okoljski pogoji: 7°CDB/6°CWB

² EW 30°C; LW 35°C; okoljski pogoji: 2°CDB/1°CWB

³ EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°C

⁴ EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°C

⁵ Le pri grelnih hladilnih modelih notranje enote

⁶ Delovanje toplotne črpalke je odvisno od modela (max 55°C, s pomožnim grelnikom do 80°C)

⁷ Meritve opravljene na razdalji 1 meter od enote

⁸ Ob zagonu možna prilagoditev na 3 ali 6kW

⁹ S toplotno črpalko največ 55°C, s pomožnim grelnikom do 60°C

¹⁰ Možnost naložitve dodatnih lokalnih jezikov sledečih držav: SI, SK, HR, HU, RO

¹¹ COP - koeficient učinkovitosti ogrevanja oziroma grelni števil

¹² EER - koeficient učinkovitosti hlajenja oziroma hladilno število



Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. odjetje Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sestavilo vsebine tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določene namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

Edinstveni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih sredstev pomeni, da je podjetje tesno povezano z okoljevarstvenimi vprašanji. Že več let ima podjetje Daikin vizijo postati vodilni proizvajalec izdelkov, ki imajo omejen vpliv na okolje. Ta izziv zahteva okoljevarstveno načrtovanje in razvoj široke palete izdelkov in sistemov upravljanja energije, ki imajo za posledico prihranek energije in zmanjševanje odpadkov.

DAIKIN ALTHERMA DISTRIBUTER:



Montaža in servis:

AL d.o.o.
Partizanska 77/k, 6210 SEŽANA
info@was.si | www.was.si
05/730 06 02
041/36 17 17